

1- Ingresar desde el navegador (GoogleChrome, Mozzilla Firefox, Microsoft Edge) a la dirección http://192.168.0.1/

	ARRIS	Wireless	HSD	Logout	
Login					
LOGIN	Login The default as \$, !, ?, 8,	user name is 'admin'. Va #, @, and others.)	alid characters are the nu	mbers 0 to 9, the letter	rs a through z, and printable special characters (suc
	Login				
	User Nam	e	admin	3).
	Password			2	
	Apply				

2- Una vez ingresado a la pantalla anterior, en los campos USER NAME, PASSWORD, completar con los siguientes datos sin paracentesis.

- ARRIS (Todos los modelos), Username (admin), Password, (password)

Basic Setup	WAN Setu
BASIC SETUP	
BASIC SETUP	

System Basic Setup

LAN Setup

While your system has many configuration options, the options on this Basic Setup page are tabs to access the other configuration pages to set advanced options. Hover the mouse poin option to view a description of that option. For changes to take effect, you must click the App

Firewall

Utilities

Host Name	ARRISGW
Enable Wireless	2
Wireless Network Name (SSID)	Nombre del WIFI
Broadcast Network Name (SSID)	3
User Name	admin
Change Password	Change Password ?
Tx Power Level	High 🔻 ?
Channel	Auto 🔻 ?
Language	English • ?
Security Mode	WPA2-PSK
Security Mode Security Settings(WPA/W Encryption Algorithm Pre-Shared Key	WPA2-PSK PA2 PSK) AES Contrasena
Security Mode Security Settings(WPA/W Encryption Algorithm Pre-Shared Key WPS Settings	WPA2-PSK PA2 PSK) AES Contrasena

3- Luego de ingresar los datos, se abrirá esta nueva ventana, una vez en ella ir a la opción BASIC SETUP del menú lateral izquierdo.

6- Editar los campos descriptos en l imagen anterior y luego oprimir en APPLY, esperar que el módem inicie nuevamente la red WIFI y conectarse nuevamente con los datos modificados.

Recuerde que una vez cambiada la contraseña tendrá que conectar nuevamente todos los dispositivos que utilizaban la anterior RED.

Ante cualquier duda pueden enviar un mail a internet.adossrl@gmail.com.