

1- Ingresar desde el navegador (GoogleChrome, Mozzilla Firefox, Microsoft Edge) a la dirección <u>http://192.168.0.1/</u>

SMC	
Login Set	
Please login to manage your router.	
Language: English	
Usemane:	
Pasaword:	
LOGIN	

2- Una vez ingresado a la pantalla anterior, en los campos USER NAME, PASSWORD, completar con los siguientes datos sin paracentesis.

- SMC D3G0804W, Username (admin), Password, (password)

	0.1 · · · · ·				
- Gateway	Gateway > At a Glance				
At a Glance	View information about your network and cons	ected devices.			
Connection					
Firewall	Home Network	Connected Devices			
Software	C Ethernet				
Hardware	WLFI / 0 Connected Devices	(A STATE OF A STATE O			
Waard	View CONNECTED DEVICES				
Connected Devices					
Parental Control	Software Versions	Recent Network Updates Today			
Advanced	DOCSIS Software Version:	Alerts: (0)			
Troubleshooting	D3G0804W-3 5 1.6 10_GA	Warnings: (0)			
		If you want to know more details presse give me.			

3- Luego de ingresar los datos, se abrirá esta nueva ventana, una vez en ella ir a la opción CONEXIONES o CONNECTION del menú lateral izquierdo.

4- Una vez dentro del menú CONEXIÓN O CONNECTION se desplegara un menú en el cual se debe elegir la opcion "WIFI"

5- Dentro del menú WIFI debe oprimir en EDIT como se muestra en la imagen:

SMC.				🗢 Internet	Cierre de sesión	<u>Cambiar contrase</u> Seguridad ba
- Puerta de enlace	Puerta de	enlace >	Conexiór	n > WiFi		
De un vistazo						
Notificación por correo electrónico	Ver información técnica sobre la conexión WiFi. Haga clic en Agregar cliente con configuración de WiFi protegida (WPS)para agregar clientes WiFi a la red.					
▼Conexión						
Estado	Modo de radio					
Red IP local	modo	Estado	Protocol	05		
LAN pública	Modo 2,4 G	Habilitar	802.11 b/	g/n EDITAR		
WiFi	_					
WAN	Red WiFi de 2,4	G				
Firewall	Nombre	Estado	Modo de seguridad	Contraseña		
Software	El3net_	Habilitar	WPA2-	41200f14006942e2	EDITAR	
Hardware			PERSUNAL-AES			
Asistente	HOME_4EB9	Deshabilitar	WPA2- PERSONAL-AES	41200f14006942e2	EDITAR	
Dispositivos conectados	HOME_4EBA	Deshabilitar	WPA2- PERSONAL-AES	41200f14006941e1	EDITAR	
Control para padres	HOME 4EBB	Deshabilitar	WPA2-	41200f14006940e0) EDITAR	

6- Editar los campos descriptos en la siguiente imagen y luego oprimir en SAVE SETTINGS o GUARDAR AJUSTES, esperar que el módem inicie nuevamente la red WIFI y conectarse nuevamente con los datos modificados.

Configuración de la red WiFi		Nombre de la RED WIFI
Activar / desactivar WiFi: 📕	labilitado Deshabilitad	Contraseña de la RED WIFI. Recuerde que la misma debe
Nombre de la red (SSID):	El3Net_	contar de 8 caracteres.
Modo de seguridad:	WPA2-PERSONAL-AES (AES) (recomendado)	Es recomendable usar letras
Contraseña de la red: (WPA-PSK (TKIP/AES) o WPA2-PSK (TKIP/AES) requieren de 8 a 63 caracters ascii o 64 caracteres hexadecimales (0-9, a-f, A-F).	especiales y numeros para tener una mejor seguridad de la
WEP 802.1x:	O Habilitar O Deshabilitar	
IP de servidor del radio:		
Puerto:		
Contraseña del radio:		
Difundir nombre de red (SSID):		
Habilitación de WMM:	Habilitar Deshabilitar	

Recuerde que una vez cambiada la contraseña tendrá que conectar nuevamente todos los dispositivos que utilizaban la anterior RED.

Ante cualquier duda pueden enviar un mail a <u>internet.adossrl@gmail.com</u>.